

Termékinformáció a 811/2013/EU és 813/2013/EU rendeletek szerint

Termék adatlap (811/2013/EU rendelet szerint)

| | | | | | |
|---|--|--|------------------------|---------------|-----------|
| (a) A beszállító neve vagy védjegye | <i>Fondital</i> | | | | |
| (b) A beszállító által adott típusazonosító | <i>Antea KC 24</i> | | | | |
| (c) Helyiségfűtés: átlagos hőmérsékletű alkalmazás | <i>igen</i> | Vízmelegítés névleges terhelési profilja | | | <i>XL</i> |
| (d) Szezonális helyiségfűtő energiahatékonysági osztály | <i>A</i> | Vízmelegítés energiahatékonysági osztály | | | <i>A</i> |
| (e) Névleges hőteljesítmény, beleértve a rásegítő fűtőkészülék névleges hőteljesítményét is | <i>23</i> | <i>kW</i> | | | |
| (f) Helyiségfűtés: éves energiafogyasztás | | <i>kWh</i> | és/vagy | <i>41</i> | <i>GJ</i> |
| Vízmelegítő: éves elektromos és/vagy tüzelőanyag fogyasztás | | <i>kWh</i> | és/vagy | <i>22,450</i> | <i>GJ</i> |
| (g) Szezonális helyiségfűtési hatásfok | <i>91</i> | <i>%</i> | Vízmelegítési hatásfok | <i>84</i> | <i>%</i> |
| (h) Zajszint, belső | <i>54</i> | <i>dB(A)</i> | | | |
| (i) A kombinált fűtő csak a csúcsidezőszakon kívül képes működni | <i>Nem</i> | | | | |
| (j) Különleges óvintézkedések a szerelés, telepítés és karbantartás számára | Mielőtt bármilyen szerelési, telepítési vagy karbantartási műveletet végezne, olvassa el és tartsa be a használati és szerelési útmutató előírásait! | | | | |

Termékismertető adatlap (813/2013/EU rendelet szerint)

| | | | |
|-----------------------------------|-------------|---|-----|
| Modell: | Antea KC 24 | | |
| Kondenzációs kazán: | igen | | |
| Alacsony hőmérsékletű kazán (**): | igen | | |
| B1 típusú kazán: | nem | | |
| Kapcsolt helyiségfűtő berendezés: | nem | Ha igen, rendelkezik-e kiegészítő fűtőberendezéssel | Nem |
| Kombinált fűtőberendezés: | igen | | |

| Adat | Jel | Érték | Egység |
|---|-------------|-------|--------|
| Névleges hőteljesítmény | P_{rated} | 23 | kW |
| Helyiségfűtő és kombinált fűtőkészülékek számára: Hasznos hő | | | |
| Névleges fűtési teljesítményen és magas hőmérsékleten (*) | P_4 | 22,9 | kW |
| 30%-os fűtési teljesítményen és alacsony hőmérsékleten (**) | P_1 | 7,3 | kW |

| Kiegészítő áramfogyasztás | | | |
|---------------------------|------------|-------|----|
| Teljes terhelésen | e_{lmax} | 0,030 | kW |
| Részterhelésen | e_{lmin} | 0,016 | kW |
| Készenléti üzemmódban | P_{SB} | 0,002 | kW |

Kombinált fűtőberendezések esetén:

| Névleges terhelési profil | | XL | |
|----------------------------------|------------|-------|-----|
| Napi elektromos fogyasztás | Q_{elec} | 0,110 | kWh |
| Éves villamosenergia-fogyasztás | AEC | 17 | kWh |

| Adat | Jel | Érték | Egység |
|--|-----------|-------|--------|
| Szezonális helyiségfűtési hatások | η_s | 91 | % |
| Helyiségfűtő és kombinált fűtőkészülékek számára: Hatások | | | |
| Névleges fűtési teljesítményen és magas hőmérsékleten (*) | η_4 | 86,5 | % |
| 30%-os fűtési teljesítményen és alacsony hőmérsékleten (**) | η_1 | 95,9 | % |
| Kiegészítő fűtőberendezés: | | | |
| Névleges fűtési teljesítmény | P_{sup} | - | kW |
| Az energiabevétel típusa | nincs | | |

| Egyéb elemek | | | |
|-------------------------------|------------|-------|--------|
| Készenléti energiafogyasztás | P_{stby} | 0,061 | kW |
| A gyújtógő energiafogyasztása | P_{ign} | 0,000 | kW |
| Éves energiafogyasztás | Q_{HE} | 41 | GJ |
| Nitrogén-oxid emisszió | NO_x | 29 | mg/kWh |

| Vízmelegítési hatások | | 84 | |
|------------------------------|------------|--------|-----|
| Napi tüzelőanyag fogyasztás | Q_{fuel} | 22,450 | kWh |
| Éves tüzelőanyag-fogyasztás | AFC | 24 | GJ |

| | |
|--------------|--|
| Elérhetőség: | FONDITAL S.p.A. - Via Cerreto, 40 I-25079 VOBARNO (Brescia) Italia - Olaszország |
|--------------|--|

(*) A magas hőmérsékleten történő üzem 60°C fűtési visszatérő és 80°C előremenő hőmérsékletet jelent.

(**) Az alacsony hőmérséklet a kondenzációs készülékeknél 30°C, az alacsony hőmérsékletű készülékeknél 37°C és minden más fűtési hőtermelőnél 50°C visszatérő hőmérsékletet jelent (a fűtőkészülék visszatérő csonkján).

Készülék cseréje esetén fontos, hogy megtegye a le- és szétszereléssel kapcsolatos megfelelő óvintézkedéseket, valamint könnyítse meg a készülék egyes alkotóelemeiből keletkező hulladék újrahasznosítását és ártalmatlanítását.

Mielőtt bármilyen szerelési, telepítési vagy karbantartási műveletet végezne, olvassa el és tartsa be a használati és szerelési útmutató előírásait

B1 típusú fűtés és kombinált készülékek számára:

Nyílt égésterű fali készülék csak társasházak már meglévő gyújtókéményéhez csatlakoztatható, amely a működés közben keletkező égéstermék gravitációs úton továbbítja a külső környezetbe. A berendezés az égéshez szükséges levegőt közvetlenül a lakótérből szívja és huzatmegszakítóval rendelkezik. Az alacsonyabb hatásfok miatt minden más jellegű használat ellenjavallt, mert annak magasabb energiafogyasztás és üzemeltetési költsége a következménye.