

## Termékinformáció a 811/2013/EU és 813/2013/EU rendeletek szerint

### Termék adatlap (811/2013/EU rendelet szerint)

(a) A beszállító neve vagy védjegye	<i>Fondital</i>				
(b) A beszállító által adott típusazonosító	<i>Antea KR 28; Antea KRB 28</i>				
(c) Szezonális helyiségfűtő energiahatékonysági osztály	<i>A</i>				
(d) Névleges hőteljesítmény, beleértve a ráségítő fűtőkészülék névleges hőteljesítményét is	<i>25</i>	<i>kW</i>			
(e) Szezonális helyiségfűtési hatásfok	<i>91</i>	<i>%</i>			
(f) Éves energiafogyasztás		<i>kWh</i>	és/vagy	<i>45</i>	<i>GJ</i>
(g) Zajszint, belső	<i>56</i>	<i>dB(A)</i>			
(h) Különleges óvintézkedések a szerelés, telepítés és karbantartás számára	Mielőtt bármilyen szerelési, telepítési vagy karbantartási műveletet végezne, olvassa el és tartsa be a használati és szerelési útmutató előírásait!				

**Termékismertető adatlap** (813/2013/EU rendelet szerint)

Modell:	Antea KR 28; Antea KRB 28		
Kondenzációs kazán:	igen		
Alacsony hőmérsékletű kazán (**):	igen		
B1 típusú kazán:	nem		
Kapcsolt helyiségfűtő berendezés:	nem	Ha igen, rendelkezik-e kiegészítő fűtőberendezéssel	Nem
Kombinált fűtőberendezés:	nem		

Adat	Jel	Érték	Egység	Adat	Jel	Érték	Egység
<b>Névleges hőteljesítmény</b>	$P_{rated}$	25	kW	<b>Szezonális helyiségfűtési hatások</b>	$\eta_s$	91	%
Helyiségfűtő és kombinált fűtőkészülékek számára: Hasznos hő				Helyiségfűtő és kombinált fűtőkészülékek számára: Hatások			
Névleges fűtési teljesítményen és magas hőmérsékleten (*)	$P_4$	25,4	kW	Névleges fűtési teljesítményen és magas hőmérsékleten (*)	$\eta_4$	86,5	%
30%-os fűtési teljesítményen és alacsony hőmérsékleten (**)	$P_1$	8,2	kW	30%-os fűtési teljesítményen és alacsony hőmérsékleten (**)	$\eta_1$	96,4	%
Villamosenergia-fogyasztás				Kiegészítő fűtőberendezés:			
Teljes terhelésen	$e_{max}$	0,034	kW	Névleges fűtési teljesítmény	$P_{sup}$	-	kW
Részterhelésen	$e_{min}$	0,016	kW	Az energiabevétel típusa	nincs		
Készenléti üzemmódban	$P_{SB}$	0,016	kW	Egyéb elemek			
Készenléti üzemmódban				Készenléti energiafogyasztás	$P_{stby}$	0,077	kW
				A gyújtóéggő energiafogyasztása	$P_{ign}$	0,000	kW
				Éves energiafogyasztás	$Q_{HE}$	45	GJ
				Nitrogén-oxid emisszió	$NO_x$	28	mg/kWh

Elérhetőség:	FONDITAL S.p.A. - Via Cerreto, 40 I-25079 VOBARNO (Brescia) Italia - Olaszország
--------------	--

(\*) A magas hőmérsékleten történő üzem 60°C fűtési visszatérő és 80°C előremenő hőmérsékletet jelent.

(\*\*) Az alacsony hőmérséklet a kondenzációs készülékeknél 30°C, az alacsony hőmérsékletű készülékeknél 37°C és minden más fűtési hőtermelőnél 50°C visszatérő hőmérsékletet jelent (a fűtőkészülék visszatérő csonkján).

**Készülék cseréje esetén fontos, hogy megtegye a le- és szétszereléssel kapcsolatos megfelelő óvintézkedéseket, valamint könnyítse meg a készülék egyes alkotóelemeiből keletkező hulladék újrahasznosítását és ártalmatlanítását.**

Mielőtt bármilyen szerelési, telepítési vagy karbantartási műveletet végezne, olvassa el és tartsa be a használati és szerelési útmutató előírásait
---

**B1 típusú fűtő és kombinált készülékek számára:**

Nyílt égésterű fali készülék csak társasházak már meglévő gyűjtőkéményéhez csatlakoztatható, amely a működés közben keletkező égéstermék gravitációs úton továbbítja a külső környezetbe. A berendezés az égéshez szükséges levegőt közvetlenül a lakótérből szívja és huzatmegszakítóval rendelkezik. Az alacsonyabb hatásfok miatt minden más jellegű használat ellenjavallt, mert annak magasabb energiafogyasztás és üzemeltetési költség a következménye.
--