

Termékinformáció a 811/2013/EU és 813/2013/EU rendeletek szerint

Termék adatlap (811/2013/EU rendelet szerint)

(a) A beszállító neve vagy védjegye	<i>Fondital</i>				
(b) A beszállító által adott típusazonosító	<i>Formentera KR 32; Formentera KRB 32</i>				
(c) Szezonális helyiségfűtő energiahatékonysági osztály	<i>A</i>				
(d) Névleges hőteljesítmény, beleértve a rásegítő fűtőkészülék névleges hőteljesítményét is	<i>29</i>	<i>kW</i>			
(e) Szezonális helyiségfűtési hatások	<i>93</i>	<i>%</i>			
(f) Éves energiafogyasztás		<i>kWh</i>	<i>és/vagy</i>	<i>52</i>	<i>GJ</i>
(g) Zajszint, belső	<i>53</i>	<i>dB(A)</i>			
(h) Különleges óvintézkedések a szerelés, telepítés és karbantartás számára	Mielőtt bármilyen szerelési, telepítési vagy karbantartási műveletet végezne, olvassa el és tartsa be a használati és szerelési útmutató előírásait!				

Termékismertető adatlap (813/2013/EU rendelet szerint)

Modell:	Formentera KR 32; Formentera KRB 32		
Kondenzációs kazán:	igen		
Alacsony hőmérsékletű kazán (**):	igen		
B1 típusú kazán:	nem		
Kapcsolt helyiségfűtő berendezés:	nem	Ha igen, rendelkezik-e kiegészítő fűtőberendezéssel	Nem
Kombinált fűtőberendezés:	nem		

Adat	Jel	Érték	Egység	Adat	Jel	Érték	Egység
Névleges hőteljesítmény	P_{rated}	29	kW	Szezonális helyiségfűtési hatások	η_s	93	%
Helyiségfűtő és kombinált fűtőkészülékek számára: Hasznos hő				Helyiségfűtő és kombinált fűtőkészülékek számára: Hatások			
Névleges fűtési teljesítményen és magas hőmérsékleten (*)	P_4	29,4	kW	Névleges fűtési teljesítményen és magas hőmérsékleten (*)	η_4	86,9	%
30%-os fűtési teljesítményen és alacsony hőmérsékleten (**)	P_1	9,6	kW	30%-os fűtési teljesítményen és alacsony hőmérsékleten (**)	η_1	97,8	%
Villamosenergia-fogyasztás				Kiegészítő fűtőberendezés:			
Teljes terhelésen	e_{max}	0,038	kW	Névleges fűtési teljesítmény	P_{sup}	-	kW
Részterhelésen	e_{min}	0,017	kW	Az energiabevétel típusa	nincs		
Készenléti üzemmódban	P_{SB}	0,017	kW	Egyéb elemek			
Készenléti üzemmódban				Készenléti energiafogyasztás	P_{stby}	0,057	kW
Készenléti üzemmódban				A gyújtóéggő energiafogyasztása	P_{ign}	0,000	kW
Készenléti üzemmódban				Éves energiafogyasztás	Q_{HE}	52	GJ
Készenléti üzemmódban				Nitrogén-oxid emisszió	NO_x	34	mg/kWh

Elérhetőség:	FONDITAL S.p.A. - Via Cerreto, 40 I-25079 VOBARNO (Brescia) Italia - Olaszország
--------------	--

(*) A magas hőmérsékleten történő üzem 60°C fűtési visszatérő és 80°C előremenő hőmérsékletet jelent.

(**) Az alacsony hőmérséklet a kondenzációs készülékeknél 30°C, az alacsony hőmérsékletű készülékeknél 37°C és minden más fűtési hőtermelőnél 50°C visszatérő hőmérsékletet jelent (a fűtőkészülék visszatérő csonkján).

Készülék cseréje esetén fontos, hogy megtegye a le- és szétszereléssel kapcsolatos megfelelő óvintézkedéseket, valamint könnyítse meg a készülék egyes alkotóelemeiből keletkező hulladék újrahasznosítását és ártalmatlanítását.

Mielőtt bármilyen szerelési, telepítési vagy karbantartási műveletet végezne, olvassa el és tartsa be a használati és szerelési útmutató előírásait

B1 típusú fűtő és kombinált készülékek számára:

Nyílt égésterű fali készülék csak társasházak már meglévő gyűjtőkéményéhez csatlakoztatható, amely a működés közben keletkező égéstermék gravitációs úton továbbítja a külső környezetbe. A berendezés az égéshez szükséges levegőt közvetlenül a lakótérből szívja és huzatmegszakítóval rendelkezik. Az alacsonyabb hatásfok miatt minden más jellegű használat ellenjavallt, mert annak magasabb energiafogyasztás és üzemeltetési költség a következménye.
--