

FC3 CLEANER

- Tisztítószer kereskedelmi fűtő- és hűtőrendszerekhez
- Üzembe helyezés előtti tisztítószer új telepítésű rendszerekhez
- Eltávolítja az iszapot és a gyengén tapadó vízkövet, visszaállítva a meglévő rendszerek hatékonyságát
- Kompatibilis a fűtő- és hűtőrendszerekben széles körben használt fémekkel és egyéb anyagokkal.
- Közömbösítő használata nem szükséges
- Minden ismert nagynyomású tisztítóval használható
- Nem savas összetételű
- Környezetbarát, nem veszélyes anyag



Felhasználási módok

A Fernox **FC3 Cleaner** többcélú tisztítószer az új telepítésű rendszerek üzembe helyezés előtti tisztításához és a meglévő rendszerek szennyeződéseinek eltávolításához.

Kímélő összetétele leválasztja a szennyeződéseket, így azok könnyen kiöblíthetők a rendszerből.

A Fernox **FC3 Cleaner** különösen alkalmas a régebbi rendszerek szivárgásmentes megtisztításához. A Fernox **FC3 Cleaner** kiválóan alkalmas a fémfelületek passziválására a Fernox **FC1 Inhibitor** (vagy egyéb Fernox gátlószer) hozzáadása előtt.

A Fernox **FC3 Cleaner** nagy hatékonyságú, és kompatibilis a fűtő- és hűtőrendszerekben széles körben használt fémekkel és egyéb anyagokkal.

Fizikai tulajdonságok

Szín:	Narancssárga
Szag:	Aromás
Halmazállapot:	Folyadék
pH (koncentrátum):	6,5
pH (X%-os oldat)	6,9
Fajlagos sűrűség:	1,09 (20°C-on)

Alkalmazás és adagolás

Az optimális eredmények érdekében a teljes rendszernek leereszthetőnek kell lennie.

A Fernox **FC3 Cleaner** folyadékot 1%-os koncentrációban, megfelelő adagolóponton keresztül kell bevinni a rendszerbe.

Üzembe helyezés előtti tisztításhoz keringesse a Fernox **FC3 Cleaner** folyadékot legalább három óráig normál üzemi hőmérsékleten. Meglévő rendszerek szennyeződéseinek eltávolításához keringesse a szert legfeljebb 7 napig normál üzemi körülmények között, amíg el nem éri a kívánt áramlási karakterisztikát. Erősen szennyezett rendszerekben a Fernox **FC3 Cleaner** ismételt alkalmazására lehet szükség. Eressze le és öblítse át hideg vízzel a rendszert, amíg a víz tiszta nem lesz és a Fernox **FC3 Cleaner** nem távozik a rendszerből. A Fernox **FC3 Cleaner** általában 3 teljes átöblítés után távozik teljes mértékben.



Végül adjon Fernox **FC1 Inhibitor** folyadékot (vagy megfelelő Fernox gátlószert) a rendszerhez, hogy megelőzze a további korróziót és vízkövesedést.

Csomagolás, kezelés és tárolás

A Fernox **FC3 Cleaner** 20 literes kiszerelésben kapható.

A Fernox **FC3 Cleaner** nincs veszélyes anyagként számon tartva, de mint minden vegyszernél, vegye figyelembe a következőket: Gyermekektől távol tartandó. Ne keverje más vegyszerekkel. Ne nyelje le. Ha szembe vagy bőrre kerül, azonnal mossa le bő vízzel.